

## **Alumiiniumradiaatorite garantiitingimused (Armatura)**

Alumiiniumradiaatorid on mõeldud kasutamiseks suletud küttesüsteemides, kus soojuskandja temperatuur ei ületa 95°C ning süsteemi töörõhk on kuni 1,6 MPa(16at.). Kahekordne korrosiooni takistav kiht ribide sisepinnal võimaldab küttesüsteemis kasutada soojuskandjat, mille pH tase jääb vahemikku 7-8.

Radiaatorite kvaliteedi tagab ISO9001:2000 nõuete järgimine tootmisel. Radiaatorid vastavad EU standardile EN442-1.

Survetest.

Enne radiaatori(te) kasutusele võtmist tuleb kindlasti läbi viia survetest. Survetesti läbiviimine aitab avastada võimalikke lekkeid ja ära hoida veeavarii.

Garantii.

Tootja annab radiaatoritele 15-aastase lekke garantii ja 3-aastase värvi garantii. Garantii alla kuuluvad kõik materjali- ja valmistamisvead. Garantii ei laiene eksplutatsioonist (külmakahjustused, korrosioon jmt) ning transpordist ja ladustamisest tulenevatele defektidele ja kahjustustele.

Garantiijuhtum.

Garantii aluseks on ostutsekk või arve. Garantijuhtumi korral tuleb võtta ühendust AP&P Grupi AS-ga. Garantiiingimuseks on, et defektne toode toimetatakse vajadusel AP&P Grupi AS-i kontrolli, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

AP&P Grupi AS Mäealuse 10, Tallinn  
tel 6563 137  
info@santehnika.ee