

Nr

004-05.02

Version: 1

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** **VILLATEX Top 4.5**

2. **Kavandatud kasutusotstarve:**
 a) ehitiste niiskuskindlaks muutmine, kaasa arvatud keldrite hüdroisolatsioon;
 b) ehitiste niiskuskindlaks muutmine, kaasa arvatud keldrite hüdroisolatsioon kooskõlas tuletundlikkusnõuetega.

3. **Tootja:** Villaco LLC
 20, Nižni Novgorod, Petuški,
 Vladimiri oblast, Venemaa

4. **Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisesüsteem(id):** Süsteem 2+

5. **Ühtlustatud standard:** **EN 13969:2004+A1:2006**

Teavitatud asutus(ed): teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimisasutus nr 1922 Dedal-Attestation and Certification Ltd (süsteem 2+)

6. **Deklareeritud toimivus**

Põhiomadused	Toimivus
Vastupidavus välisele tulele	NPD*
Tuletundlikkus	Klass E
Veekindlus	200 kPa
Löögikindlus, meetod A	NPD
Löögikindlus, meetod B	NPD
Ühenduskohtade nihketugevus, serva ülekate	NPD
Ühenduskohtade nihketugevus, otsa ülekate	NPD
Elastsus madalatel temperatuuridel (paindlikkus)	-15 °C
Pikisuunaline tõmbetugevus	700 ± 200 N/50 mm
Ristsuunaline tõmbetugevus	500 ± 200 N/50 mm
Pikisuunaline venivus	45 ± 25%
Ristsuunaline venivus	50 ± 25%
Vastupidavus staatilisele koormusele, meetod A	NPD
Vastupidavus pikisuunalisele rebenemisele	170 ± 40 N
Vastupidavus ristsuunalisele rebenemisele	170 ± 40 N
Vastupidavus kunstlikule vananemisele/kulumisele: veekindlus	200 kPa
Vastupidavus kemikaalidele: veekindlus	NPD
Ohtlikud ained	Ei sisalda

NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud

Märkus 1: toode ei sisalda asbesti ega tõrva.

Märkus 2: Euroopa ühtlustatud heitmete/sisalduse testmeetodite, tõendamise ja deklareerimise puudumisel tuleb arvestadakasutuskoha riiklike eeskirjadega.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Petuški

11.04.2017



Alexander Kasyanyuk
 Tootmisjuht

